OROFLEX 10

SAMPLA BELTING

CARACTERÍSTICAS	OROFLEX 10
CONSTRUÇÃO	Borracha sintética reforçada com tecido de Poliéster-Poliamida
SUPERFÍCIE	Estriada com alta resistência a abrasão
TEMPERATURA DE TRABALHO	De -20°C a 80°C
COMPRIMENTO	60m (até 200m sob encomenda)

- Bombeamento de águas residuais
- Bombeamento de esgoto
- Enchentes
- Drenagens
- Irrigação
- Bombeamentos de adubos e defensívos agrícolas
- Instalações provisórias
- Capa de proteção de cabos elétricos e cabos de aços

Diâmetro Nominal		Espessura da Parede	Peso/metro	Pressão de Serviço	Pressão de Ruptura	Limite de Tração	Raio de Curvatura
mm	Polegadas	mm	gramas/m	kg/cm²	kg/cm²	kg	m
38 (*)	1 1/2	2	310	10	≥ 30	900	0,700
52 (*)	2	2	450	10	≥ 30	1.300	1,100
65 (*)	2 1/2	2	620	10	≥ 30	1.400	1,300
75 (*)	3	2,5	680	10	≥ 30	1.800	1,450
102	4	2,5	950	10	≥ 30	2.400	1,700
125 (*)	5	3	1.450	10	≥ 30	4.200	2,100
152	6	3	1.650	10	≥ 30	5.000	2,250
204	8	3	2.250	10	≥ 30	6.600	3,000
254	10	3,5	2.800	8	≥ 24	8.800	3,300