

WASH GUN



- Capa antitérmica/isolante: não esquenta a mão do operador
- Jato variável desde leque até jorro maciço
- Não goteja quando se fecha a passagem do líquido

Conexão (mangueira de água): ½" NPT fêmea
Pressão máxima de trabalho: 10,55 kgf/cm² (150PSI)
Temperatura máxima de trabalho: 93°C

PRESSÃO DE ENTRADA (Kgf/cm ²)	VAZÃO*	
	Standard Flow (m ³ /h)	High Flow (m ³ /h)
1,76	0,66	1,00
3,52	0,88	1,49
5,27	1,12	1,86
7,03	1,31	2,17
8,79	1,52	2,46
10,55	1,63	2,70

*estimativa

WASH GUN Automatic

Peso: 0,77 kg
Material Interno: Aço inoxidável 304

- Gatilho na parte anterior com travamento evitando fadiga
- Proteção frontal do gatilho prevenindo acionamento acidental
- Travamento do jato em quatro posições



WASH GUN Lite

Peso: 0,57 kg
Material Interno: Aço inoxidável 304

- Design compacto
- Gatilho posterior: ■ reduz a fadiga
■ produz um acionamento suave



WASH GUN Latão

Peso: 1,36kg
Material Interno: Latão

- Extremamente durável, ideal para trabalho pesado
- Gatilho posterior: ■ reduz a fadiga
■ produz um acionamento suave



Acompanhe-nos:



Telephone: +55 (11) 2144-4500

E-mail: vendas@sampla.com.br
Whatsapp: +55 (11) 94532-5851